



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Podle přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011
Nařízení o stavebních výrobcích

Pro výrobek

codex Power CX 5

č.: 03/01/0002.01

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

EN 12004 C2TE

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podl čl. 11 odst. 4:

Sériové číslo/č. šarže: viz údaj na obalu výrobku

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Cement obsahující lepicí malta pro zvýšené požadavky se sníženým skluzem a s prodlouženou dobou zavadnutí.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

UZIN Utz AG - Dieselstrasse 3 - 89079 Ulm - Spolková republika Německo

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v č. 12 odst. 2:

Není relevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 3

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Kiwa MPA Bautest GmbH - Georg-Schumann-Str. 7 - 01187 Dresden (2007)

Dne 02.11.2009 byla provedena první zkouška pro uvádění stavebních výrobků na trh za použití systému 3 z přílohy V směrnice č. 305/2011 z 9.3.2011. Zkušební protokol byl vystaven pod následujícím číslem:

DD 4437/1/2009



8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

Není relevantní

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Podstatné znaky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická norma
Reakce na oheň	E	12004:2007+A1:2012
Tahová přídržnost po uložení v suchu	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po ponoření do vody	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po vystavení cyklům zmrazení a rozmrazení	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	
Prodloužená doba zavadnutí: Přídržnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (30 min)	

*NPD - no performance determined

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dr. Michael Zieger, ved. útvaru Bezpečnosti výrobků a jejich shody

(Jméno a funkce)

Ulm

27.06.2013

(místo a datum vydání)

Uzin Utz AG
 Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm
 Postfach 4080 | D-89030 Ulm
 Telefon +49 (0)731 4097-0
 Telefax +49 (0)731 4097-110
 Internet www.uzin-utz.com

Podpis