



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP 01-001-16

1	Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku:	Lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ KLASIK C1 (57101DISTYK)																						
2	Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:	Lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ KLASIK C1 na obalu výrobku																						
3	Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Standardně tvrdnoucí cementové lepidlo na lepení obkladových prvků pro vnitřní použití podle EN 12004:2007+A1:2012 Lepidla pro obkladové prvky																						
4	Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	<b>Den Braven production s.r.o.</b> Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 25844997 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz																						
5	Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:	Nebyl ustanoven																						
6	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V:	Systém 3 a reakci na oheň v systému 4																						
7	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	Oznámený subjekt č. 1020 – Technický a zkušební ústav Praha s.p. Nemanická 441, 370 10 České Budějovice, Česká Republika																						
	provedl	Zkoušku typu výrobku v systému 3																						
	a vydal	Zprávu o počáteční zkoušce typu výrobku: Č. 1020-CPR-020034190																						
8	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	Netýká se																						
	vydal	Netýká se																						
	na základě	Netýká se																						
9	Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle tabulky ZA.1.2):																							
	<table border="1"><thead><tr><th>Základní charakteristiky</th><th>Vlastnost</th><th>Harmonizovaná technická specifikace</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reakce na oheň</td><td>A1</td><td rowspan="9">EN 12004:2007+A1:2012</td></tr><tr><td>Pevnost spoje vyjádřena jako:</td><td></td></tr><tr><td>Počáteční tahová přídržnost</td><td>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></td></tr><tr><td>Trvalá odolnost:</td><td></td></tr><tr><td>Tahová přídržnost po ponoření do vody</td><td>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></td></tr><tr><td>Tahová přídržnost po tepelném stárnutí</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Tahová přídržnost po cyklech zmrazení - rozmrazení</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Doba zavadnutí: tahová přídržnost nejméně po 20 minutách</td><td>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></td></tr><tr><td>Uvolňování nebezpečných látek</td><td>viz.BL</td></tr></tbody></table>	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace	Reakce na oheň	A1	EN 12004:2007+A1:2012	Pevnost spoje vyjádřena jako:		Počáteční tahová přídržnost	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	Trvalá odolnost:		Tahová přídržnost po ponoření do vody	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	NPD	Tahová přídržnost po cyklech zmrazení - rozmrazení	NPD	Doba zavadnutí: tahová přídržnost nejméně po 20 minutách	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	Uvolňování nebezpečných látek	viz.BL	
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace																						
Reakce na oheň	A1	EN 12004:2007+A1:2012																						
Pevnost spoje vyjádřena jako:																								
Počáteční tahová přídržnost	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>																							
Trvalá odolnost:																								
Tahová přídržnost po ponoření do vody	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>																							
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	NPD																							
Tahová přídržnost po cyklech zmrazení - rozmrazení	NPD																							
Doba zavadnutí: tahová přídržnost nejméně po 20 minutách	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>																							
Uvolňování nebezpečných látek	viz.BL																							
10	Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce (bod 9). Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.																							

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Kamil Šmidák  
Marketing manager

V Úvalně dne 15.12.2015



**Den Braven**  
production s.r.o.

793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205  
IČO: 25 84 49 97, DIČ: CZ 25 84 49 97

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz