

Výrobek, identifikační kód:
SAZ 820

Typ výrobku:
weber.san sanační WTA – sanační omítka v omítkovém sanačním systému WTA

Použití výrobku:
Pro jádrovou vrstvu.
Pro strojní i ruční zpracování.
Pro vnitřní i vnější použití.
Splňuje požadavky směrnice WTA 2-9-04.

Výrobce:
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Divize WEBER
Počernická 272/96, 108 03 Praha 10
IČO:25029673

Posouzení a ověření stálosti vlastností:
system 4

Výrobce provádí:
Určení typu výrobku na základě zkoušky typu, výpočtu pro typ, tabulkových hodnot, nebo popisné dokumentace pro výrobek.

Oznámený subjekt:
Žádné úkoly pro oznámený subjekt nejsou stanoveny.

Základní charakteristiky:	Vlastnost/třída	Harm. tech spec.
Reakce na oheň	A1	ČSN EN 998-1
Absorbce vody	W0	ČSN EN 998-1
Propustnost vodních par	max. 12	ČSN EN 998-1
přídržnost	min 0,25 N/ mm ²	ČSN EN 998-1
FP	B	ČSN EN 998-1
Tepelná vodivost	0,42 W/m.K	ČSN EN 998-1
trvanlivost	10 cyklů dle ČSN 72 2452	ČSN EN 998-1

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

za výrobce jeho jménem:



V Liberci 28.6.2013

.....
Petr Vlna
Legislative of products
Division Weber
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Příloha:
CE tabulka

CE	
divize Weber Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Počernická 272/96, 108 03 Praha 10	
SAZ 820	
024/2013	
11	
EN 998-1	
obyčejná malta pro vnější omítku (GP) pro venkovní použití	
Reakce na oheň :	A1
Absorpce vody :	W 0
Propustnost vodních pár :	max.12
Přidržitost :	min.0,25 N/mm ²
FP :	B
Tepelná vodivost :	0,42 W/m.K
	(tabulková hodnota)
Trvanlivost :	10 cyklů
	dle ČSN 72 2452