

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve platném znění a § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění

výrobce : **Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.**  
sídlo : Radiová ul.3, 102 00 Praha 10  
IČO : 25029673  
výrobná : Řepná čp. 1078, Liberec VI, 460 08

vydává ES prohlášení o shodě na výrobek

**sanační omítka pro sanační systém podle WTA**

### **SAZ 820 weber.san sanační**

- určená pro jádrovou vrstvu, součást součástí sanačního systému, pro ruční zpracování
- splňuje požadavky na sanační omítku podle Směrnice WTA 2-2-91 čl. 4.3

<b>CE</b>	
Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. Radiová ul.3, 102 00 Praha 10	
05	
EN 998-1	
obyčejná malta pro vnější omítku (GP) pro venkovní použití	
Reakce na oheň :	A1
Absorpce vody :	W 0
Propustnost vodních pár :	max. 12
Přdržnost :	min. 0,25 N/mm <sup>2</sup>
FP :	B
Tepelná vodivost :	0,42 W/m.K (tabulková hodnota)
Trvanlivost :	10 cyklů dle ČSN 72 2452

konzistence	170 ± 5 mm )
obsah vzduchových pórů v čerstvé maltě	min. 25 % )
schopnost zadržovat vodu	min. 85 % )
zpracovatelnost (pokles konzistence po 15 min.)	max. 30 mm )
objemová hmotnost ztvrdlé malty	max. 1400 kg/m <sup>3</sup> )
poměr pevností tlak/tah za ohybu	max. 3 )
kapilární nasákavost po 24 hod.	min. 0,3 kg/m <sup>2</sup> )
hl. vniknutí vody po zkoušce kapil.nasákavosti	max. 5 mm )
pórovitost	min. 40 % )
) požadavek směrnice WTA 2-2-91	
zrnitost směsi	2 mm
objemová hmotnost v suchém stavu	cca 1 250 kg/m <sup>3</sup>
pevnost v tlaku po 28 dnech	CS II
doba zpracovatelnosti	min. 90 minut

Posouzení shody bylo provedeno postupem podle § 5 odst.1 písm. a) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění.

Výrobek je v souladu s ČSN EN 998-1.

V Liberci dne 12.12.2009

**Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.**

Petr Vlha

Radiová 3, 102 00 Praha 10

Výrobní legislativa

Středisko Liberec

Saint-Gobain Weber Terranova a.s.

Řepná 1078, 460 08 Liberec VI

DIČ: CZ25029673